

HAC-HFW1200RM
HAC-HFW1200S



- 2.0MP
- 1/2.7" Progressive CMOS
- Maksymalnie 25/30fps 1080p
- Dzień/Noc z ICR, 2DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw stałogniskowy 3,6mm
- Zasięg transmisji 500m poprzez kabel koncentryczny
- Zasięg IR 20m (HFW1200RM) / 30m (HFW1200S)
- IP67, 12V DC

HAC-HDW1200M
HAC-HDW2220M



- 2MP (HDW1200M) / 2.4MP (HDW2220M)
- 1/2.7" Progressive CMOS (HDW1200M),
- 1/2.8" Progressive CMOS (HDW2220M)
- Maksymalnie 25/30fps 1080p
- DWDR (HDW2220M), Dzień/Noc z ICR, 3DNR (HDW2220M), AWB, AGC, BLC
- Obiektyw stałogniskowy 3,6mm
- Zasięg transmisji 500m poprzez kabel koncentryczny
- Zasięg IR 30m
- IP67, 12V DC

REJESTRATORY HD-CVI **alhua** TECHNOLOGY

HCVR5104H-S2
HCVR5108H-S2
HCVR5116H-S2



- Rejestrator Trybrydowy HD-CVI/Analog/IP
- 1080p 12kl/s / 720p 25kl/s
- 4/8/16 kanałów HD-CVI / 4/8/16 kanałów Analogowych / 2 kanały IP
- 1x HDMI, 1x VGA
- Odtwarzanie 1/4/9/16 kanałów jednocześnie
- 1x HDD

HCVR5216A-S2



- Rejestrator Trybrydowy HD-CVI/Analog/IP
- 1080p 12kl/s / 720p 25kl/s
- 16 kanałów HD-CVI / 16 kanałów Analogowych / 2 kanały IP
- 1x HDMI, 1x VGA
- Odtwarzanie 1/4/9/16 kanałów jednocześnie
- 16 wejść/3 wyjścia alarmowe
- 2x HDD

- 3 lata gwarancji
- Wysoka jakość
- Wsparcie techniczne
- Wsparcie projektowe
- Pomoc przy wdrożeniu



**W NAJWIĘKSZEJ SIECI
DYSTRYBUCJI**

IPC-HFW2100R-VF IPC-HFW2300R-VF



- 1,3MP (IPC-HFW2100R-VF), 3MP (IPC-HFW2300R-VF)
- 1/3" Progressive CMOS
- Podwójne strumieniowanie
- Maksymalnie 25/30 k/s
- DWDR, Dzień/Noc z ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-12mm
- Zasięg IR 30m
- IP66, PoE

IPC-HFW1120S IPC-HFW1320S



- 1,3MP (IPC-HFW1120S), 3MP (IPC-HFW1320S)
- 1/3" Progressive CMOS
- Podwójne strumieniowanie
- Maksymalnie 25/30 k/s
- DWDR, Dzień/Noc z ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw stałoogniskowy 3,6mm
- Zasięg IR 30m
- IP67, PoE

IPC-HDBW2100R-VF IPC-HDBW2300R-VF



- 1,3MP (IPC-HDBW2100R-VF), 3MP (IPC-HDBW2300R-VF)
- 1/3" Progressive CMOS
- Podwójne strumieniowanie
- Maksymalnie 25/30 k/s
- DWDR, Dzień/Noc z ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-12mm
- Zasięg IR 30m
- IP66, IK10, PoE

IPC-HDW1120S IPC-HDW1320S



- 1,3MP (IPC-HDW1120S), 3MP (IPC-HDW1320S)
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Podwójne strumieniowanie
- Maksymalnie 25/30 k/s
- DWDR, Dzień/Noc z ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw stałoogniskowy 2,8mm
- Zasięg IR 30m
- IP67, PoE

NVR4232

825.00zł



- Rejestrator IP 32 kanałowy
- Kompresja H.264/MJPEG
- Maksymalny strumień 200Mbps
- Obsługa kamer do 5MP
- Odtwarzanie 1/4/8/16 kanałów jednocześnie
- 1x HDMI / 1x VGA
- 2x SATA (do 8TB)
- Onvif 2.3

NVR4108H-P

629.00zł



- Rejestrator IP 8 kanałowy
- Kompresja H.264/MJPEG
- Maksymalny strumień 80Mbps
- Obsługa kamer do 5MP
- Odtwarzanie 1/4/8 kanałów jednocześnie
- 1x HDMI / 1x VGA
- 1x SATA (do 4TB)
- 4x port PoE
- Onvif 2.3

NVR4116H-8P

903.00zł



- Rejestrator IP 16 kanałowy
- Kompresja H.264/MJPEG
- Maksymalny strumień 80Mbps
- Obsługa kamer do 5MP
- Odtwarzanie 1/4/8/16 kanałów jednocześnie
- 1x HDMI / 1x VGA
- 1x SATA (do 4TB)
- 8x port PoE
- Onvif 2.3

NVR4116H

533.00zł



- Rejestrator IP 16 kanałowy
- Kompresja H.264/MJPEG
- Maksymalny strumień 80Mbps
- Obsługa kamer do 5MP
- Odtwarzanie 1/4/8/16 kanałów jednocześnie
- 1x HDMI / 1x VGA
- 1x SATA (do 4TB)
- Onvif 2.3

S4600-10P-P-SlvPi

1012.00zł

- Przełącznik L2 w pełni gigabitowy zarządzalny, dostępowy z 8*10/100/1000Base-T + 2* Gigabit SFP, przystosowany do zasilania sieciowego AC wspierający POE af/at o całkowitym budżecie mocy 124W



S4600-28P-P-SlvPi

1552.00zł

- Przełącznik L2 w pełni gigabitowy zarządzalny, dostępowy z 24*10/100/1000Base-T + 4* Gigabit SFP, przystosowany do zasilania sieciowego AC wspierający POE af/at o całkowitym budżecie mocy 370W



S4600-52P-SlvPi

1979.00zł

- Przełącznik L2 w pełni gigabitowy zarządzalny, dostępowy z 48*10/100/1000Base-T + 4* Gigabit SFP, przystosowany do zasilania sieciowego AC.



S4600-28P-SlvPi

1039.00zł

- Przełącznik L2 w pełni gigabitowy zarządzalny, dostępowy z 24*10/100/1000Base-T + 4* Gigabit SFP, przystosowany do zasilania sieciowego AC.



SZAFY WISZĄCE EXL

Właściwości

- Zakres wysokości – od 6U do 21U
- Dostępne w kolorze szarym
- Zdejmowane osłony boczne
- Szybki montaż, wystarczy jedna osoba
- Zmiana strony mocowania drzwi
- Dostępne w głębokościach 390, 500 i 600 mm
- Estetyczna obudowa z drzwiami z bezp. szkła
- Regulowane profile montażowe 19" - przednie i tylne
- Dostępne w wersji zmontowanej i do montażu



U	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Głębokość (mm)	Numer katalogowy	Cena netto
6U	570	368	390	WBFP6.390SG	205,25 zł
9U	570	501	390	WBFP9.390SG	238,50 zł
12U	570	635	390	WBFP12.390SG	270,00 zł
15U	570	769	390	WBFP15.390SG	321,75 zł
18U	570	901	390	WBFP18.390SG	386,25 zł
21U	570	1037	390	WBFP21.390SG	404,25 zł
6U	570	368	500	WBFP6.5SG	238,50 zł
9U	570	501	500	WBFP9.5SG	276,75 zł
12U	570	635	500	WBFP12.5SG	302,25 zł
15U	570	769	500	WBFP15.5SG	327,75 zł
18U	570	901	500	WBFP18.5SG	411,75 zł
21U	570	1037	500	WBFP21.5SG	438,75 zł
6U	570	368	600	WBFP6.6SG	276,75 zł
9U	570	501	600	WBFP9.6SG	289,50 zł
12U	570	635	600	WBFP12.6SG	315,00 zł
15U	570	769	600	WBFP15.6SG	354,00 zł
18U	570	901	600	WBFP18.6SG	450,00 zł
21U	570	1037	600	WBFP21.6SG	471,00 zł

* Mimo dokładania wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.

* Ulotka obowiązuje na miesiąc kwiecień 2016